



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İNKJET YAZICILAR

- ✓ %100 yağ mineralsiz mürekkep
- ✓ 4. jenerasyon piezo elektrik yazıcı kafası
- ✓ Modüler tasarım ve yükseklik-genişlik ayarlı ayak.
- ✓ Minimum periyodik bakım-onarım
- ✓ 10.1" renkli dokunmatik ekran
- ✓ 110m/dk kodlama hızı
- ✓ 180 x 720 dpi çözünürlük
- ✓ 72mm yükseklikte yazdırma alanı
- ✓ Her türlü gözenekli yüzey üzerine yazdırma
- ✓ UBS ve Ethernet bağlantısı
- ✓ Entegre alarm
- ✓ Çalışır halde sarf malzemesi değiştirme
- ✓ Tek control panelinden 4'e kadar yazıcı kafası control etme
- ✓ UBSLabel CS® yazılımı ile grafik tasarım
- ✓ %100 okunabilir GS1 uyumlu barkodlar

APLINK MRX

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İNKJET YAZICILAR



"Yüksek Çözünürlüklü İnkjet Yazıcı"

UBS **APLINK MRX** Yüksek Çözünürlüklü İnkjet Yazıcılar, gözenekli koli ve yüzey kodlamak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Metin, görsel, GS1 standartlarına uygun (EAN13, ITF14, GS1-128, GS1-Datamatrix, vb.), %100 okunabilir barkod ve sembolleri direkt olarak koli ve benzeri gözenekli ikincil ambalajların üzerine yazdırmak üzere geliştirilmiştir.

4. jenerasyon Piezo-elektrik yazıcı kafası ile 72mm yüksekliğe kadar bira landa ve 180 x 720 dpi çözünürlükte, 110 m/dk hızla mesaj yazdırabilir.

Modüler yapısı sayesinde 10.1" renkli dokunmatik kontrol panelinden 4 ayrı yazıcı kafasına kadar kontrol edilebilir. Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ile her bir yazıcı kafasının konfigürasyonları kolayca yapılabilir. Kontrol Ünitesi üzerinden etiket düzenleme.

100% yağ mineralsiz yağ bazlı, basınçsız mürekkep şişesi sayesinde, **APLINK MRX** sarf malzemesini

değiştirmek için makineyi durdurmak gerekmez.

Yenilikçi teknolojisiyle mürekkep ısı ve damla hacmi control mekanizması, istikrarlı bir kodlama yaparken minimum mürekkep sarfı yapılmasını sağlar.

Tüm bu özellikleri sayesinde **APLINK MRX** üretim hattındaki maliyetleri düşürür ve maksimum tasarruf sağlar.

Entegrasyonu son derece kolay olan **APLINK MRX** her türlü bilişim ve otomasyon sistemine, WYSIWYG arayüzlü etiket oluşturma ve düzenleme yazılımı UBS Designer ve bağlantı kontrol yazılımı UBS Labman 4.0 ile bağlanabilir. Bu şekilde tüm ERP, MES, WMS ya da DBMS sistemindeki dataya erişim sağlayabilir.

APLINK MRX Serisi yazıcılar aynı zamanda, USB ve Ethernet bağlantısı aracılığıyla mesaj yükleyerek, bağımsız olarak da çalışabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	110/240V 50-60 Hz – 21 W (1 yazıcı kafası)/ 37 W (2 yazıcı kafası)
BAĞLANTI	STANDALONE, USB, ETHERNET
YÜKSEKLİK	Min.515 mm – maks. 1290mm (min. 1,7 ft – maks. 4,2 ft)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	+5 C°den + 50 C°'ye kadar (+41°F- +122 °F)
NEM	%5-%85 yoğunlaşmaz

SARF MALZEMELERİ

MÜREKKEP	Gözenekli yüzeyler için yağ bazlı organik mürekkep %100 yağ mineralsiz
RENKLER	Siyah. Talep edilmesi halinde diğer renkler.
AMBALAJ	1000ml ve 500ml mürekkep şişesi
PYAZDIRILABİLİR MATERYAL	Her tür gözenekli yüzey

YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ

YÜKSEKLİK	72 mm (2.83 in)
DAMLA HACMİ	35 pl
HIZ	110 m/dk'ya kadar (361 ft/dk)
ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY/YATAY)	180 dpi/ 720 dpi'ye kadar
AMBALAJ/SN	2 ambalaj/sn'ye kadar
UZAKLIK (YAZICI KAFASINDAN MATERYALE)	Maks. 5 mm (0,2 in)
BARKODLAR	GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417, vb.
DATA	Değişken ya da sabit metinler, formüller, logolar, görseller, tarihler, vb.
YAZICI KAFASININ ORYANTASYONU	Standart pozisyon , 90 ° açılı ya da uzatma tüpüyle Yandan ya da üstten yazdırma

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

EKRAN	10.1" renkli dokunmatik ekran
YAZICI KAFASI KONTROLÜ	Minimum 1 maksimum 4 yazıcı kafası
BAĞLANTI	Dispone de 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000
ETİKET TASARIM YAZILIMI	UBSDesigner® Lite , UBSDesigner® Pro

BAĞLANTI



ETHERNET



USB



Sürekliliyi iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimiz önceden haber vermeksizin değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.

