

**Impresoras Inkjet de Alta Resolución**

- ✓ *Tintas 100% libre de aceites minerales*
- ✓ *Cabezal Piezoeléctrico de 4ª Generación*
- ✓ *Diseño modular regulable en altura y profundidad*
- ✓ *Bajo mantenimiento*
- ✓ *5.7" pantalla táctil color con interface gráfico*
- ✓ *Velocidad de impresión hasta 50 m/min (164 ft/min)*
- ✓ *Resolución hasta 180 x 360 dpi*
- ✓ *Área de impresión 17 mm (0.67") hasta 72 mm (2.83")*
- ✓ *Impresión sobre cualquier superficie porosa*

## LC X SERIES

### Impresoras Inkjet de Alta Resolución

*"Codificación directa con máximo ahorro de costes"*



**APLINK LCX SERIES** es una nueva generación de impresoras Inkjet de Alta Resolución, específicamente diseñada y desarrollada para codificación sobre superficies porosas en embalajes secundarios.

Equipada con cabezal piezoeléctrico de 4ª Generación, **APLINK LCX SERIES** es la solución perfecta para cualquier línea de producción con velocidades de hasta 50m/min. Puede ser configurada e instalada para imprimir en la parte superior y lateral de la caja.

El nuevo miembro de las impresoras de Alta resolución UBS está equipada con una pantalla táctil a color de 5.7", con interface gráfico, aportando información a tiempo real del estado de la producción.

Con una resolución de 180 dpi (vertical) y 360 dpi (horizontal), **APLINK LCX SERIES** puede imprimir cualquier logo, texto, código de barras, fecha, contador...etc.

**APLINK LCX SERIES** imprime con tintas ecológicas 100% libre de aceites minerales, que secan de manera instantánea al contacto con la superficie porosa. Libres de solventes y componentes base-alcohol.

El proceso de producción no se interrumpe por el cambio de tinta debido a su modo non-stop.

**APLINK LCX SERIES** permite una fluida integración con bases de datos externas, transmitiendo información obtenida desde el sistema ERP directamente a la impresora.

Gracias a una conectividad fácil y efectiva, uno puede crear miles de mensajes con solo un click.

La gran unión de **APLINK LCX SERIES** con las tintas de base aceite de UBS garantiza un proceso más efectivo con un menor mantenimiento.



# LCX Series

**Inkjet de Alta Resolución**  
**Codificación directa con**  
**máximo ahorro de costes**

## Características Técnicas

|              |  |
|--------------|--|
| DESCRIPCIÓN  | Impresora Inkjet Alta Resolución                 |
| ALIMENTACIÓN | Módulo externo INPUT 110v / 240v   50-60Hz   15W |
| MEDIDAS      | 618mm x 140mm x 223mm                            |

## Consumible

|                      |   |
|----------------------|---|
| TINTA                | Tintas 100% libre de aceites minerales para superficies porosas |
| COLORES              | Negro, rojo, azul, verde y amarillo. Otros colores bajo pedido  |
| BOTELLAS TINTA       | Botella de tinta de 1000 ml y 500 ml                            |
| SUPERFICIE IMPRESIÓN | Impresión sobre todo tipo de superficies porosas                |

## Características Módulo de impresión

|  |  |
|--|--|
| ALTURA IMPRESIÓN                       | Cabezal 17mm (0,67 in)<br>Cabezal 72 mm (2,76 in)  |
| VELOCIDAD IMPRESIÓN                    | Hasta 50 m/min (164 ft/min)  |
| RESOLUCIÓN (vertical / horizontal)*    | 180 dpi / hasta 360 dpi  |
| CPM                                    | Hasta 2 impresiones por segundo  |
| DISTANCIA (entre cabezal y superficie) | Max 5 mm (0,2 in)  |
| POSICIÓN CABEZAL Y DIRECCIÓN           | Impresión lateral y superior   |
| DISPLAY                                | 5.7" pantalla táctil color (VERTICAL) (640x480px)  |
| COMUNICACIONES                         | 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10 / 100 / 1000 y RS232  |
| SOFTWARE DISEÑO ETIQUETA               | UBS Designer Lite y UBS Designer Pro   |
| CÓDIGOS DE BARRAS                      | DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc... |
| DATOS                                  | Textos fijos o variables, fórmulas, logos, imágenes, fechas...<br>Windows TM y TrueType Tm fonts         |
| OPCIONES Y ACCESORIOS                  | Kit encoder externo, baliza con señal luminosa   |



## Conexiones



ETHERNET



USB

Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones de nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

ESLCX/180501



**United Barcode Systems**

Etiquetado, Codificación y Marcaje

[www.ubscore.es](http://www.ubscore.es)

*The right choice*



Impresoras Inkjet de alta resolución

