



Termal Inkjet Yazıcılar

- ✓ Otomatik yapılandırılabilir UBS Kartuşları.
- ✓ Her bir kartuş, yeni bir yazıcı kafasıdır.
- ✓ Temiz, sızıntı yapmayan ve ağır kokular içemeyen teknoloji.
- ✓ Hızlı ve kolay kurulum.
- ✓ 120 m/dk.'ya kadar yazdırma hızı.
- ✓ Her türlü yüzey üzerine yazdırma.
- ✓ **TJX AppCode** Android bağlantısı.
- ✓ Kompakt ve güçlü kontrol ünitesi ve yazıcı kafası tasarımı.
- ✓ SPIT işlevi – Bekleme süresi yoktur.
- ✓ **UBSDesigner LITE** ve **Pro** mesaj düzenleyicisi.

TJ X SERIES

Termal Inkjet Yazıcılar

United Barcode Systems Termal Inkjet yazıcılar, ürün kodlamak üzere geliştirilmiştir. Baskı kafasının farklı çalışma modları sayesinde müşterilerin taleplerine uyum sağlayabiliyoruz. (Daha fazla kapasite, baskı çözünürlüğü, mürekkep tüketiminde düşük maliyetler)

TJX her üretim hattına veya paketleme makinesine kolayca entegre edilebilmesi için optimize edilmiştir. 'Açık kapak' algılama özelliği sayesinde kartuş koruması sağlanmaktadır.

Yazıcının elektronik mimarisi, sabit ve değişken mesajların oluşturulması ve kontrol edilmesini sağlar.

TJX, iletişim protokolü aracılığıyla önceden yüklenen seri numaralarını yazdırabilir.

TJX Serisi Yazıcılar, mevcut durumun ve yazdırma özelliklerinin daha iyi kontrol edilebilmesi için bir tablet üzerinden de yönetilebilmektedir.

Özel olarak tasarlanmış **APP: TJX Appcode** bluetooth bağlantısı kullanılarak indirilir.

UBS **TJX Serisi** Yazıcılar, gözenekli, gözeneksiz, cam plastik, boyalı materyaller, kağıt, karton, ahşap, metal gibi her türlü yüzey üzerine doğrudan baskı yapabilir ve birçok endüstri için evrensel çözüm sunar: FFS makineler, gıda & içecek, ilaç, kozmetik & kişisel bakım sektörleri arasında yer almaktadır.

Kolay mesaj oluşturma editörü UBS Designer ile birkaç basit adımda mesaj oluşturulup yazıcıya gönderilir



TJX Serisi

Termal Inkjet Yazıcılar

Her türlü yüzey üzerine yazdırmak için en temiz çözüm

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	Harici modül INPUT 110v/240v 50-60Hz 10W
SICAKLIK	5°C'den 40°C'ye kadar (41°F'den 104°F kadar)
NEM	%5den %85'e kadar (yoğunlaşmaz)

SARF MALZEMESİ

MÜREKKEP TİPİ	Su bazlı (gözenekli) ve Solvent bazlı (gözeneksiz)
RENKLER	Siyah. Diğer renkler talebe bağlıdır. Renkleri danışınız.
FORMAT VE HACİM	Mürekkep kartuşu 40 ml

YAZICI KAFASI ÖZELLİKLERİ

YAZDIRMA YÜKSEKLİĞİ	12.7mm'ye kadar (0.5 in)
YAZDIRMA HIZI	120 m/dk (393 ft/dk'ya kadar) Solvent bazlı 90 m/dk (295 ft/dk'ya kadar) Su bazlı
ÖLÇÜLER (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK)	Kafa (130x26x104mm), Kontrol ünitesi (120x31x120mm)
ÇÖZÜNÜRLÜK	300 dpi / 900dpi (Yatay çözünürlük) 300 dpi / 600dpi (Dikey çözünürlük)
YÜZEYE OLAN UZAKLIK	Maksimum 3mm (maks. 0.12 in) (hız ve mürekkep tipine göre değişir)
BARKODLAR	GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE, vb...
DATA	Sabit ve değişken metin, formül, logo, görsel, tarih, vb.
SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR	Harici Encoder Kit, Aux kutusu, Senkronizasyon kutusu, ışıklı alarm, fotosel RGB kontrast

KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ

EKRAN	1,7" yazıcı statüsü görüntüleme
BAĞLANTI	1 USB x 1 RJ45 ve BLUETOOTH
ETİKET TASARIMI	UBS Designer Software

APPCODE ÖZELLİKLERİ

UYUMLULUK	Tablet Android
BAĞLANTI	BLUETOOTH

BAĞLANTI



ETHERNET



USB



BLUETOOTH

Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişim ve iyileştirmeye



TJX/200330



United Barcode Systems

Etiketleme, Kodlama & Markalama

www.ubscod.com

The right choice



Termal Inkjet Yazıcılar

