



熱噴墨打印機 - TIJ

- ✓ 適應任何生產線
- ✓ 清潔技術, 無洩漏或重氣味
- ✓ 每個墨盒都是一個新的打印頭
- ✓ 快速簡便的整合
- ✓ 用戶友好的圖形界面
- ✓ 最高可達 *120 m/min* 的打印速度
- ✓ 在任何表面上打印
- ✓ 與任何移動設備 (智能手機, 平板電腦, PC) 的高容量連接
- ✓ 緊湊型打印模塊和控制單元
- ✓ 標籤設計軟件 *UBS Designer Lite* 和 *UBS Designer Pro*


TJX SERIES
熱噴墨打印機 - TIJ

打印頭的先進和優化設計可以快速, 輕鬆地將 TJX 系列集成到任何生產線上。

聯合條碼系統 TJX 系列打印機採用獨特的卡特里克保護功能, 甚至可以適應最複雜的生產線區域進行打印。

極限電子結構設計允許以非常高的速度和容量在實時打印過程中創建和控制固定和可變消息。

TJX 系列控制單元, 具有用戶友好的圖形界面, 顯示狀態, 消息名稱, 數量和墨盒墨水量。

由於其多功能性, **TJX** 系列打印機可以通過以太網, USB, 藍牙, I/O 與任何設備 (如 PC, 平板電腦, 智能手機等) 連接。

United Barcode Systems 用於熱噴墨的技術油墨被開發用於在多孔和無孔表面上進行印刷, 例如玻璃, 塑料材料, 經處理的基材, 紙, 紙箱, 木材和金屬等。

設計主要集中在食品中使用

飲料, 製藥, 化妝品和汽車工業, 由 United Barcode Systems 製造的墨盒正在通過嚴格的內部質量控制, 並在每個單元的使用壽命內追蹤。

UBS Designer 軟件具有簡單的圖形 WYSIWYG 界面, 用於創建和編輯具有多個選項的消息, 允許僅僅點擊幾下創建和打印文本, 圖像, 徽標。



TJX Series

熱噴墨打印機 - TIJ 適應任何生產線

技術特點

電源 (打印機)	外部模塊INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 10W
溫度	從5° C至40° C (41° F至104° F)
濕度	從5%到85%不凝結

耗材

墨水類型	紫外光油墨
顏色	黑色,。其他請求。
格式和體積	40 毫升

打印模塊功能

打印高度	高達12.7毫米 (0.5英寸)
打印速度	高達120米/分 (高達93英尺/分鐘) 高達90米/分 (高達295英尺/分鐘)
分辨率	300 dpi / 900 dpi (水平分辨率) 300 dpi / 600 dpi (垂直分辨率)
距離打印面	高達5mm (0.20英寸) (取決於速度和墨水類型)
條形碼	GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE等...
數據	固定或可變文本 (BB日期, 計數器, 批號公式...等) 標誌, 圖像...
頭部方位	斜達90°, 側面和頂部打印
選項和配件	外部編碼器套件, 光和聲信標報警
LXWXH尺寸LXWXH	打印機 (130x26x104mm), 控制單元 (120x31x120mm)
冷卻	UBS Designer

連接



由於我們的持續改進政策, 我們的產品規格如有變更, 恕不另行通知



TRACNTJX/190401



United Barcode Systems

標籤, 編碼, 記號

www.ubscore.com



The right choice



熱噴墨打印機 - TIJ 