

The right choice

APLINK HRX BICOLOR

A APLINK HRX BiColor é a nova geração de impressoras a jato de tinta GrayScale de alta resolução da United Barcode Systems, concebida para imprimir em duas cores diferentes. Ideal para a marcação de pictogramas.



PICTOGRAMAS

A HRX BiColor foi concebida para imprimir pictogramas e textos em conformidade com o regulamento Reach CLP.

HMI DISPLAY

Para um maior conforto, é possível remover o controlador do corpo da impressora e colocá-lo em qualquer lugar na linha de produção (7" ou 10").

RESOLUÇÃO

Resolução vertical de 180 dpi (por cor) e até 1440 dpi de resolução horizontal (por cor) para um maior contraste.

ESCALABILIDADE

Ligar 4 cabeças de impressão e controlá-las todas através do mesmo ecrã HMI de 10".

IMPRESSÃO EM ESCALA DE CINZAS

Leve a codificação para o nível seguinte com a impressão em escala de cinzentos. Obtenha um resultado de impressão mais nítido.

LIGAÇÕES PERIFÉRICAS

Ligue codificadores, balizas ou sistemas de cura UVLED; ligue impressoras ou comunique a série APLINK HRX com qualquer item da linha.

IMPRESSÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE

Sistema de cura UVLED configurável através do ecrã HMI.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE TINTA

Protege a cabeça de impressão evitando erros na mudança de tipo ou cor de tinta e mostrando avisos de data de validade da tinta.

CONSUMO DE TINTA OTIMIZADO

O CPE (Contraste por Elemento) regula o contraste aplicado a cada elemento, permitindo destacar algumas áreas da mensagem mais do que outras e reduzindo os custos por impressão.

COMPATÍVEL COM GS1

Concebida e fabricada para imprimir em embalagens secundárias quaisquer textos, imagens, logótipos, símbolos e códigos de barras 1D/2D 100% legíveis compatíveis com as normas GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR...)

COMUNICAÇÃO

12 entradas (5) e saídas (7) configuráveis para poder comunicar com qualquer elemento da linha de produção. *Acessório opcional



APLINK HRX BICOLOR

A APLINK HRX BiColor é a nova geração de impressoras a jato de tinta GrayScale de alta resolução da United Barcode Systems, concebida para imprimir em duas cores diferentes. Ideal para a marcação de pictogramas.

CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSORA

ALTURA DA IMPRESSÃO	Até 72 mm (2,83")
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 220 m/min
CADÊNCIA DE IMPRESSÃO	Até 30 impressões/segundo*
RESOLUÇÃO (VERTICAL/HORIZONTAL)	de 90dpi a 180dpi (vertical), até 1440dpi (horizontal)
COMPRIMENTO DA MENSAGEM	Máx. 8 m
CÓDIGO DE BARRAS	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, etc.)
DADOS	Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logótipos, imagens, datas, etc.
POSIÇÃO DO CABEÇOTE	Impressão lateral, superior ou num ângulo de 0° a 90°
OPÇÕES E ACESSÓRIOS	Lâmpada UVLED, Torre Sinalizadora, Encoder

CARACTERÍSTICAS DA HMI

DISPLAY	Tela touch screen colorida de 10"
CONTROLE DE CABEÇOTE	Até 4 cabeçotes
COMUNICAÇÕES	USB 2.0, Ethernet, E/S Comunicação Board
SOFTWARE DE DESENHO DE ETIQUETAS	UBS Designer Lite e UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTO



CERTIFICADOS DE TINTA



Devido a nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas às modificações sem aviso prévio.

* As velocidades e cadências máximas dependerão do desenho da mensagem e dos elementos que o conformem.



United Barcode Systems

Etiquetagem, Codificação e Marcação

www.ubscore.com.br

Impressoras de jato de tinta de alta resolução

