



United Barcode Systems

Etiquetagem, Codificação e Marcação

HRX
MAX

The right choice

APLINK HRX MAX

A APLINK HRX Max é a nova geração de impressoras a jato de tinta GrayScale de alta resolução da United Barcode Systems, concebida para imprimir mensagens altas (140mm - 5.6") diretamente em qualquer superfície.

CABEÇA DE IMPRESSÃO DE ALTURA DUPLA

Cabeça de impressão de 140 mm (5,6") para otimizar as dimensões da mensagem.

RESOLUÇÃO

Resolução vertical de 180 dpi e até 1440 dpi de resolução horizontal para um maior contraste.

IMPRESSÃO EM ESCALA DE CINZAS

Leve a codificação para o nível seguinte com a impressão em escala de cinzentos. Obtenha um resultado de impressão mais nítido.

IMPRESSÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE

Sistema de cura UVLED configurável através do ecrã HMI.

CONSUMO DE TINTA OTIMIZADO

O CPE (Contraste por Elemento) regula o contraste aplicado a cada elemento, permitindo destacar algumas áreas da mensagem mais do que outras e reduzindo os custos por impressão.

COMUNICAÇÃO

12 entradas (5) e saídas (7) configuráveis para poder comunicar com qualquer elemento da linha de produção.

**Acessório opcional*



HMI DISPLAY

Para um maior conforto, é possível remover o controlador do corpo da impressora e colocá-lo em qualquer lugar na linha de produção (7" ou 10").

ESCALABILIDADE

Ligar 4 cabeças de impressão e controlá-las todas através do mesmo ecrã HMI de 10".

LIGAÇÕES PERIFÉRICAS

Ligue codificadores, balizas ou sistemas de cura UVLED; ligue impressoras ou comunique a série APLINK HRX com qualquer item da linha.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE TINTA

Protege a cabeça de impressão evitando erros na mudança de tipo ou cor de tinta e mostrando avisos de data de validade da tinta.

COMPATÍVEL COM GS1

Concebida e fabricada para imprimir em embalagens secundárias quaisquer textos, imagens, logótipos, símbolos e códigos de barras 1D/2D 100% legíveis compatíveis com as normas GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR...)



APLINK HRX MAX

A APLINK HRX Max é a nova geração de impressoras a jato de tinta GrayScale de alta resolução da United Barcode Systems, concebida para imprimir mensagens altas (140mm - 5.6”) diretamente em qualquer superfície.

CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSORA	
ALTURA DA IMPRESSÃO	Até 140 mm (5,6”)
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 220 m/min
CADÊNCIA DE IMPRESSÃO	Até 30 impressões/segundo*
RESOLUÇÃO (VERTICAL/HORIZONTAL)	de 90dpi a 180dpi (vertical), até 1440dpi (horizontal)
COMPRIMENTO DA MENSAGEM	Máx. 8 m
CÓDIGO DE BARRAS	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, etc.)
DADOS	Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logótipos, imagens, datas, etc.
POSIÇÃO DO CABEÇOTE	Impressão lateral, superior ou num ângulo de 0° a 90°
OPÇÕES E ACESSÓRIOS	Lâmpada UVLED, Torre Sinalizadora, Encoder

CARACTERÍSTICAS DA HMI	
DISPLAY	Tela touch screen colorida de 10”
CONTROLE DE CABEÇOTE	Até 4 cabeçotes
COMUNICAÇÕES	USB 2.0, Ethernet, E/S Comunicação Board
SOFTWARE DE DESENHO DE ETIQUETAS	UBS Designer Lite e UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTO	CERTIFICADOS DE TINTA
-----------------------------	-----------------------



Devido a nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas às modificações sem aviso prévio.
* As velocidades e cadências máximas dependerão do desenho da mensagem e dos elementos que o conformem.