

The right choice

LCX 36e: OTIMIZAÇÃO DA CODIFICAÇÃO

A impressora jato de tinta de alta resolução mais econômica e flexível que você pode escolher para a sua linha de produção. O baixo consumo de tinta e manutenção oferece um baixo custo total de propriedade (TCO).



IHM 7" INTEGRADO

Tela sensível ao toque colorida que exibe todas as informações necessárias. Todos os parâmetros da impressora podem ser controlados de forma fácil e rápida.

LIGUE E IMPRIMA

Disponível para impressão assim que o equipamento é ligado. Não requer manutenção diária (recomenda-se manutenção anual).

CONEXÃO ETHERNET

Conexão mais robusta para ambientes industriais.



INKJET DE ALTA RESOLUÇÃO

Tête d'impression piézo de 36 mm avec une résolution horizontale allant jusqu'à 360 dpi.

VELOCIDADE DE CODIFICAÇÃO

60 m/min de velocidade máxima e até 10 impressões/seg

PADRÕES GS1

Imprimi qualquer código 1D e 2D de acordo com os padrões internacionais GS1 (GTIN13, GTIN141, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR code)

IMPRESSÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE POROSA

Imprime em superfícies porosas com tinta livre de óleos minerais. Imprime em superfícies não porosas com tinta UV de baixa migração e sistema de cura UVLED.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE GARRAFAS

Protege o cabeçote de impressão, evitando erros na troca de tipo ou cor de tinta e exibindo avisos de data validade da tinta.

LCX 36e: Otimiza a criptografia

A impressora jato de tinta de alta resolução mais econômica e flexível que você pode escolher para a sua linha de produção. O baixo consumo de tinta e manutenção oferece um baixo custo total de propriedade (TCO)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	
ALTURA DA IMPRESSÃO	té 36 mm (1,4")
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 60 m/min (197 ft/min)*.
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 10 impressões/segundo*.
RESOLUÇÃO (VERTICAL/HORIZONTAL)	180dpi (vertical) / 180dpi até 360dpi (horizontal)
COMPRIMENTO DA MENSAGEM	Máx. 3m
BARCODES	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Code, etc.)
DADOS	Texto fixo ou variável, fórmulas, logotipos, imagens, datas, etc.
POSIÇÃO DO CABEÇOTE	Impressão lateral, superior ou em ângulo de 0° a 90°.
OPÇÕES E ACESSÓRIOS	Sistema de cura UVLED, torre luminosa externa, codificador

CARACTERÍSTICAS DO IHM	
EXIBIÇÃO	Tela colorida sensível ao toque de 7".
CONTRÔLE DE LA TÊTE D'IMPRESSION	CONTROLE DO CABEÇOTE
COMUNICAÇÃO	USB 2.0, Ethernet, E/S (12)
SOFTWARE DE DESIGN DE MENSAGENS	UBS DESIGNER Lite e UBS DESIGNER Plus, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver



*As velocidades e cadências máximas dependerão de design da mensagem e de seus elementos constituintes. Devido à nossa política de melhoria contínua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



BRLCX36E/0112/2025

United Barcode Systems

Labelling, Coding & Marking

www.ubscore.com

Jato de tinta de alta resolução

